

## **TETRALUX D ΒΕΡΝΙΚΟΧΡΩΜΑ ΛΕΥΚΟ**

Το **ΒΕΡΝΙΚΟΧΡΩΜΑ TETRALUX** είναι ριπολίνη αλκυδικών ρητινών υψηλής ποιότητας για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Συνιστάται για ασταρωμένες ξύλινες και μεταλλικές επιφάνειες. Συνδυάζει γυαλάδα με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες, διατηρώντας την στιλπνότητα και τις αποχρώσεις του αναλλοίωτες. Απλώνει εύκολα, στεγνώνει γρήγορα και έχει μεγάλη καλυπτικότητα. Σχηματίζει έναν σκληρό και ταυτόχρονα ελαστικό υμένιο. Πλένεται εύκολα. Κατάλληλο για εφαρμογή σε εσωτερικές επιφάνειες λόγω μειωμένης οσμής. Δεν περιέχει μόλυβδο.

### **Φυσικές και χημικές ιδιότητες**

Φυσική κατάσταση	:	Υγρό
Οσμή	:	Χαρακτηριστική
Μεταβολή φυσικής κατάστασης	:	
Σημείο βρασμού	:	140°C
Σημείο ανάφλεξης (κλειστό δοχείο)	:	38°C
Θερμοκρασία αυτό-ανάφλεξης	:	450°C
Όρια έκρηξης	:	Ελάχιστο 1%, μέγιστο 7,5%
Πίεση ατμών (20°C)	:	7 mbar
Πυκνότητα (20°C)	:	1,00 – 1,10 gr/cm <sup>3</sup>
Διαλυτότητα στο νερό	:	Αδιάλυτο
Ιξώδες (25°C)	:	1000 – 1500 cP
ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις)	:	Η μέγιστη περιεκτικότητα σε ΠΟΕ σύμφωνα με την Οδηγία 2004/42/EK είναι 300gr/lt (2010). (Κατηγορία A: “δ”, Τύπος: Δ, Εσωτερικής/Εξωτερικής χρήσης για τελειώματα και επενδύσεις από ξύλο και μέταλλο) Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 299gr/lt.

### **Οδηγίες χρήσεως – συστήματα βαφής**

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές, απαλλαγμένες από ξένα σώματα και ουσίες, όπως λάδια, σκόνες, σκουριά. Οι επιφάνειες πρέπει να έχουν λειανθεί με γυαλόχαρτο. Ανακατεύετε καλά πριν τη χρήση. Χρησιμοποιείτε πινέλο, ρολό ή πιστόλι. Δε χρειάζεται αραίωση. Καλύπτει 15-16m<sup>2</sup>/lt ανά στρώση στις κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες. Στεγνώνει στην αφή σε 3 ώρες. Επαναβάφεται σε 16 ώρες. Οι χρόνοι αυτοί μεταβάλλονται ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες. Αφαιρέστε όσο το δυνατό περισσότερο προϊόν από τα εργαλεία πριν τον καθαρισμό τους. Καθαρίζετε τα εργαλεία με Διαλυτικό Νο 803 της **TETRALUX**.

**Ανακατεύετε καλά πριν την χρήση**

**Να μην εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες κάτω των 10°C και άνω των 38°C**

### **Οδηγίες ασφαλείας, υγιεινής και προστασίας περιβάλλοντος**

Εύφλεκτο • Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον • Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα ή σκάσιμο του δέρματος • Μακριά από παιδιά • Μην αναπνέετε αέρια/αναθυμιάσεις/ατμούς/εκνεφώματα. • Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα • Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα •

## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

<http://www.tetralux.gr> / [info@tetralux.gr](mailto:info@tetralux.gr)



Να χρησιμοποιείται μόνο σε καλά αεριζόμενο χώρο • Μην πετάτε το περιεχόμενο του δοχείου σε αποχετεύσεις  
• Κλείστε το δοχείο μετά από κάθε χρήση  
Περιέχει μεθυλοαιθυλοκετοξίμη. Ενδέχεται να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.